

# VP 400PLAT

460W 475W 475BW 490W 490BW



FRANÇAIS



6725831A1 2/2023

**VALPADANA**

		460W	475W	475BW	490W	490BW
<b>MOTEUR</b>						
FABRICANT		ITL	ITL	ITL	ITL	ITL
MODÈLE / CLASSE D'ÉMISSIONS		4100 FL (STAGE IIIA)	4100 ELT (STAGE IIIA)	4100FLT (STAGE II)	4105ELT (STAGE IIIA)	4105FLT (STAGE II)
PUISSANCE MAXIMALE	ch/kW	60 / 44	71 / 52	71 / 52	86 / 63	88 / 65
RÉGIME NOMINAL	tr/min	2200	2000	2200	2000	2200
COUPLE MAXIMAL	Nm	230	289	278	360	339
RÉGIME DE COUPLE MAXIMAL	tr/min	1200	1300	1200	1300	1400
CYLINDRÉE / NOMBRE DE CYLINDRES	cm <sup>3</sup>	3707 / 4	3707 / 4	3707 / 4	4087 / 4	4087 / 4
ASPIRATION		naturelle	turbo	turbo	turbo	turbo
REFROIDISSEMENT PAR EAU		●	●	●	●	●
FILTRE À AIR		à sec	à sec	à sec	à sec	à sec
CONTENANCE DU RÉSERVOIR DE CARBURANT	l	78	78	78	78	78
<b>EMBRAYAGE</b>						
EMBRAYAGE INDÉPENDANT BIDISQUE À SEC	mm/pouces	310 / 12	310 / 12	310 / 12	310 / 12	310 / 12
COMMANDE MÉCANIQUE		●	●	●	●	●
<b>TRANSMISSION</b>						
NOMBRE DE VITESSES AV + AR		12+12	12+12	12+12	12+12	12+12
TYPE		synchronisée	synchronisée	synchronisée	synchronisée	synchronisée
VITESSE MIN - MAX	km/h	1,56 - 32,95	1,60 - 30,66	1,60 - 33,73	1,54 - 32,50	1,54 - 35,73
BLOCAGE MÉCANIQUE DU DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE		●	●	●	●	●
<b>PRISE DE FORCE</b>						
COMMANDE		manuelle	manuelle	manuelle	manuelle	manuelle
VITESSES - SÉRIE	tr/min	540 - 540E	540 - 540E	540 - 540E	540 - 540E	540 - 540E
VITESSES - OPTION	tr/min	540 - 1000	540 - 1000	540 - 1000	540 - 1000	540 - 1000
VITESSE PROPORTIONNELLE À L'AVANCEMENT		●	●	●	●	●
<b>ESSIEU AVANT</b>						
ESSIEU AVANT 2RM		—	○	○	○	○
ESSIEU AVANT 4RM		●	●	●	●	●
DIRECTION ASSISTÉE		●	●	●	●	●
<b>FREINS</b>						
FREINS MULTIDISQUES À BAIN D'HUILE		●	●	●	●	●
ACTIONNEMENT		mécanique	mécanique	mécanique	mécanique	mécanique
FREIN DE STATIONNEMENT		indépendant	indépendant	indépendant	indépendant	indépendant
<b>RELEVAGE ARRIÈRE</b>						
CONTRÔLE DE POSITION, CONTRÔLE D'EFFORT, POSITION FLOTTANTE		●	●	●	●	●
CONTRÔLE D'EFFORT AUTOMATIQUE		●	●	●	●	●
CAPACITÉ DE RELEVAGE AU NIVEAU DES ROLADES	kg	2500	2500	2500	2500	2500
DÉBIT HYDRAULIQUE AUX DISTRIBUTEURS AUXILIAIRES	l/min	44	44	44	44	44
DÉBIT HYDRAULIQUE TOTAL	l/min	67	67	67	67	67
ATTELAGE À TROIS POINTS CAT. 2		●	●	●	●	●
DISTRIBUTEURS AUXILIAIRES		2SE/2DE	2SE/2DE	2SE/2DE	2SE/2DE	2SE/2DE
SORTIES HYDRAULIQUES		4	4	4	4	4
PRESSION DE TRAVAIL	Bar	180	180	180	180	180
CAPACITÉ DE BENNAGE	kg	> 3500	> 3500	> 3500	> 3500	> 3500
<b>POSTE DE CONDUITE</b>						
ARCEAU DE SÉCURITÉ AVEC TOIT PARE-SOLEIL		●	●	●	●	●
CABINE		—	—	—	—	—
SIÈGE DU CONDUCTEUR		réglable	réglable	réglable	réglable	réglable
TABLEAU DE BORD ANALOGIQUE		●	●	●	●	●
DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION		●	●	●	●	●
<b>DIMENSIONS ET POIDS (EN ORDRE DE MARCHÉ)</b>						
PNEUS AVANT 2RM		—	7.50-16	7.50-16	9.00-16	9.00-16
PNEUS AVANT 4RM		9.50-24	11.2-24	11.2-24	12.4-24	12.4-24
PNEUS ARRIÈRE 2RM - 4RM		16.9-28	16.9-30	16.9-30	18.4-30	18.4-30
LONGUEUR TOTALE 2RM - 4RM	mm	— / 4162	4162 / 4162	4162 / 4162	4162 / 4162	4162 / 4162
EMPATTEMENT 2RM - 4RM	mm	— / 2355	2240 / 2345	2240 / 2345	2240 / 2345	2240 / 2345
HAUTEUR À L'ARCEAU DE SÉCURITÉ	mm	— / 2746	2802 / 2786	2802 / 2786	2802 / 2820	2802 / 2820
LARGEUR TOTALE	mm	— / 1920	2400 / 2350	2400 / 2350	2400 / 2400	2400 / 2400
GARDE AU SOL 2RM - 4RM	mm	— / 382	375 / 382	375 / 382	405 / 405	405 / 405
POIDS BRUT	kg	— / 3150	3050 / 3150	3050 / 3150	3050 / 3570	3050 / 3570
<b>LARGEURS DE VOIE</b>						
VOIE AVANT 2RM	mm	—	1382 (7.50-16)	1382 (7.50-16)	1474 (9.00-16)	1474 (9.00-16)
VOIE AVANT 4RM	mm	1550 (9.50-24)	1688 (11.2-24)	1688 (11.2-24)	1672 (12.4-24)	1672 (12.4-24)
VOIE ARRIÈRE	mm	1510 (16.9-28)	1508 (16.9-30)	1508 (16.9-30)	1508 (18.4-30)	1508 (18.4-30)
<b>PNEUS ET ROUES EN OPTION</b>						
PNEUS (4RM)		—	○	○	—	—
PNEUS (4RM)		—	○	○	○	○
PNEUS (2RM)		—	—	—	○	○
<b>ÉQUIPEMENT ADDITIONNEL</b>						
INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ NEUTRE		●	●	●	●	●
MASSES DE ROUES ARRIÈRE 1X34 KG		●	●	●	●	●
MASSES DE ROUES ARRIÈRE 2X34 KG		○	○	○	○	○
MASSES DE ROUES AVANT 4X31 KG		—	—	—	—	—
MASSES DE ROUES AVANT 6X31 KG		●	●	●	●	●
BARRE OSCILLANTE AVEC CHAPE D'ATTELAGE		●	●	●	●	●
CROCHET D'ATTELAGE TOURNANT ARRIÈRE		●	●	●	●	●
CROCHET D'ATTELAGE AVANT		●	●	●	●	●
JAUGE À CARBURANT		●	●	●	●	●

LÉGENDE: ● = DE SÉRIE; ○ = EN OPTION; — = NON DISPONIBLE;

Les données techniques et les illustrations contenues dans cette publication sont fournies à titre d'information seulement et donc peuvent être modifiées sans préavis.